



FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER POUR COLLECTIVITÉS

SARL TOQUARD / T MOBILIER

1, rue Pésery 52150 OUTREMECOURT

Tél : +33 (0) 3 25 01 73 87

[www.tmobilier.fr](http://www.tmobilier.fr)

## Chaise à bras Colmar

### Caractéristiques

Dimensions hors tout : H 800 x P 440 x L 430 mm. Structure réalisée en hêtre massif. L'assise et le dossier sont en contreplaqué moulé d'épaisseur 10 mm. Toutes les arêtes du produit sont cassées par un chanfrein. Assemblage de la structure par tenons et mortaises. Finition vernis polyuréthane. Dimensions de l'assise : 390 x 405 mm. L'assise est vissée et est maintenue à l'aide de huit de bureau. Dimensions du dossier : 395 x 215 mm. Le dossier est maintenu dans une rainure sur le pied arrière et vissé sur le chant.

### Embouts

Patins en plastique à pointe ne laissant ni marque, ni tâche.

### Sections

Pieds arrière : 760 mm. Section : 45 x 27 mm. Pieds avant : 570 mm. Section : 45 x 27 mm. Traverses coté hautes : 340 mm. Section : 50 x 22 mm. Traverses coté basses : 230 mm. Section : 45 x 22 mm. Traverse de liaison : 396 mm. Section : 40 x 22 mm. Traverse avant : 392 mm. Section : 55 x 27 mm. Traverse arrière : 392 mm. Section : 55 x 27 mm. Montants accoudoir : 230 mm (calibré). Section : 40 x 35 mm. Accoudoirs : 400 mm (calibré). Section : 40 x 35 mm.

### Classement au feu

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 Décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. Piétement réalisé en hêtre massif - M3. Composants plastiques - M4. Tissu - M1. Mousse - M4.

### Environnement

Origine du bois issue de forêts gérées durablement, certifiées PEFC.

### Colisage

Emballage : livré sous carton cerclé et filmé. Livraison : sur palette avec protection transpalette.

### Conseil d'entretien

Mé laminé, stratifié, compact : utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastiques (polyéthylène/polypropylène) : Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

**Ne pas utiliser : solvant cétonique, pâtes et crèmes abrasives, détergents (ne pas gratter).**

